

Pressalit Selandia®, inkl. B48 universalbeslag

Nr. 522xxx-B48999 med låg

VVS-nr.

Med låg 615101

Design

Pressalit, 1996, registreret varemærke

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Selandia", art. nr. 522 i massivt træ inkl. beslag i rustfrit stål.

- inkl. B48 universalbeslag i rustfrit stål
- centerafstand: 120 - 170 mm
- indfarvet birk
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram xxx

455 mahogni (farvet birk), 456 kirsebær (farvet birk), 607 naturbirk

Alternativt beslag

D45 Stikbeslag

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål




Reservedele

A4003 Buffer til itrykning låg, rund, grå
A4003031 brun

A4011 Buffer til itrykning sæde, oval, grå
A4011031 brun

A7222 Bøjlebøsning med vulst, grå

A9137 Hængselsæt med skruer, rustfrit stål



Traditionelt sæde af massivt træ.

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,800 kg, inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton

Mål:

449x381x64 mm

Vægt:

3,100 kg

5 enkeltkartoner i en masterkarton

456x388x340 mm

16,000 kg

18 masterkartoner (90 sæder) på en palle

Materialebeskrivelse

Toiletsæde:

(455) birk, mahognifarvet (farvepigment i lakken)

(456) birk, kirsebærfarvet (farvepigment i lakken)

(607) birk

Overflade: 3 x syrehærdende klar lak.

Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Hængsler:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning:

krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Beslag:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr)

17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se www.pressalit.dk

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet.

Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1, 8680 Ry
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639
pressalit@pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
N-1086 Oslo
Tlf. +47 22 30 90 44
Fax +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com

PRESSALIT®
seats