



**Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm**



**Anvendelse**

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Sela, gulvstående toilet
- Til tilslutning af Geberit AquaClean toiletsæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

**Egenskaber**

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Forpanel af glas (ESG)
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvbærende
- Skylemængde kan justeres
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning
- Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk bikagefilter, kan monteres uden brug af værktøj
- Det keramiske bikagefilter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en prædefineret tid
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterner
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning fornedet
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

## Tekniske data

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Driftsspænding	4,1 V DC
Effektforbrug	5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

## Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Tætningsring af EPDM,  $\varnothing$  44/55 mm
- Tilslutningsstykke af PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm
- Tilslutningsbøjning 90° af PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Fastgørelsesmateriale

## Artikel

Varenr.	VVS no.	Overflade / farve
<b>131.201.SI.5</b>	617015100	Glas / Hvid
<b>131.201.SJ.5</b>	617015111	Glas / Sort
<b>131.201.SQ.5</b>	617015115	Glas / Umbra
<b>131.201.TG.5</b>	617015112	Glas / Sand

## Tilbehør

- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith cisternemodul til WC
- Geberit eludtag