



| Toilet vægmonteret Duravit Rimless® | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|---|--------------|-----------|-------------|
| åben skylle-rand, Nordisk variant, kun i forbindelse med SensoWash, inklusiv tilslutningsdele for SensoWash med skjult tilslutning, inkl. Durafix, EWL Klasse 1 | | | |
| Farver | | | |
| 00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne) | | | |
| Varianter | | | |
| ♣ 4,5 L | 370 x 620 mm | 28,300 kg | 254259..00 |
| Infobox | | | |
| Inklusiv Durafix2 for skjult montering | | | |
| Porcelænen med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret. | | | |
| Tilbehør | | | |
| Tilslutningssæt i kombination med SensoWash, til Geberit Monolith cisterner | | | 100692 |

| | | | |
|--|---------------|----------|--------|
| Tilslutningssæt i kombination med SensoWash, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke | | | 100691 |
| Før monteringsæt i kombination med SensoWash, til indbygningscisterner med vandret bæreskinne uden formonteret tomrør | | | 005072 |
| Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet | | 0,300 kg | 005064 |
| Befæstigelse til vægmonteret toilet og bidet | Ø 12 x 180 mm | 0,200 kg | 006500 |
| Matchende produkter | | | |
| SensoWash Starck e bidetsæde til DuraStyle* Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, selvrensende dyse, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, nattelys, Quick release: Nem afmontering af sædeenheden, tænd / sluk knap, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm | 376 x 536 mm | | 610200 |
| SensoWash Slim bidetsæde til DuraStyle* med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, selvrensende dyse, Låsefunktion via fjernbetjeningen, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, med dæmpet lukning, nattelys, Nem afmontering af sædet med et-hånds greb, Automatisk tømning i perioder uden anvendelse, tænd / sluk knap, 375 x 540 mm | 375 x 540 mm | | 611200 |

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.