



VEDLIGEHOLDELSE AF UNIDRAIN GULVAFLØB

Unidrain gulv afløb bør rengøres jævnligt. Således holder afløbssystemet længere, fungerer optimalt og beholder sit flotte udseende. Unidrain gulv afløb findes i to serier: ClassicLine og HighLine. Delene til de to typer gulv afløb er lavet af enten sprøjtetøbt plast eller børstet rustfrit stål.

RENGØRING AF RIST/ PANEL, AFLØBSARMATUR OG TRÆVLES

Løft risten/ panelet og trævlesien op af afløbsarmaturet. Rengør alle tre dele med en mikrofiber universal klud. Brug ikke ståluld. Poler rist/ panel og armatur i samme retning som stålet er slebet. Risten/ panelet kan også behandles med universal afkalker, og kan efterfølgende poleres med natur rengørings- og poleringspasta for at opnå den optimale glans og finish.

Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jævnligt. Stålets overflade er beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Der kan opstå korrosion, hvis den beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder på stålet. Ligeledes kan stærke syrer eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindre ilt adgang til stålet, hvorved filmen forsvinder.

RENGØRING AF VANDLÅS

Vandlåsen skilles ad, ved at trække de to dele fra hinanden. Herefter renses de to dele under varmt, rindende vand. Anvend universal afkalker og en mikrofiber universalklud eller en skuresvamp. Når vandlåsen er ren samles de to dele igen, og placeres tilbage i udløbshuset.



RENGØRING AF LUGTSPÆRRE


Lugtspærren nede i linje afløbet skal renses jævnligt, da sæberester, hår o.l. sætter sig og ophobes omkring lugtspærren. Unidrain anbefaler at den renses cirka hver 6-8 uge, afhængigt af hvor ofte badet anvendes.

Løft risten/ panelet fra afløbet. Risten/ panelet ligger løst i rammen og kan tages op med en finger, ved hjælp af et smalt redskab eller med krogen fra Unidrain (tilbehør). Træk lugtspærren op ved hjælp af en finger.

Rens lugtspærren under varmt, rindende vand. Man må gerne anvende sæbe, kalkfjerner og skuresvampe, så længe disse er beregnet til almindelig husholdningsbrug. Lugtspærren kan åbnes ved at trække overdelen fra underdelen. Selve lugtspærren skal trykkes ned i afløbet så den flugter med renden i afløbet. Afslutningsvis lægges risten/ panelet tilbage.

PVD METALFARVER: BLACK, KOBBER OG MESSING

Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på overfladen, da dette kan medføre beskadigelse af overfladen indefra, men spray altid rengøringsmidlet på en klud eller blød svamp. Efter brug af rengøringsmidlet skylles overfladen altid med vand. Rengøringsmidler med høj koncentration af flour, klor og brintoverilte, må ikke anvendes. Rester fra basiske rengøringsmidler mv., der ikke skylles bort med vand, skader overfladen. Den er sart overfor fedt-fingre; men kan pudses med en mikrofiber universalklud.



 NYHED

 UNIDRAIN ACCESSORIES I 5 FARVER:

 BLANK STÅL, BØRSTET STÅL, SORT, KOBBER & MESSING





HIGLINE GULVAFLØB | PANEL
GLASSLINE BRUSEVÆG

I 2003 opfandt Unidrain det første lineære gulvafløb, der kunne placeres mod væggen i brusenichen. I løbet af få år udviklede Unidrain sig til en af Danmarks førende gulvafløbs-producenter, og siden er der kommet adskillige produkter til. Unidrain har modtaget flere internationale designpriser og er i dag repræsenteret i mere end 30 lande spredt ud over hele verden.



CLASSICLINE GULVAFLØB | ANNIVERSARIO



HIGLINE GULVAFLØB | PANEL

UNIDRAIN MIKROFIBER UNIVERSALKLUD

Mikrofiber universalkluden er produceret af 3000 km effektive og unikke miljøvenlige fibre. Alt du skal bruge er koldt vand. Kludens unikke sammensætning af mikrofiber opsamler og løsner effektivt snavs og støv, og reducerer dit forbrug af sæbe og kemikalier. Skyl kluden i koldt vand, og vrid den herefter godt op. Anvend kluden på de overflader, som skal rengøres. Kluden er særligt velegnet til håndvask, bruseniche, toilet, spejl, ovn og køleskab.

UNIDRAIN GLASKLUD

Glaskluden er produceret af 3500 km miljøvenlige og effektive mikrofiber, og bruges sammen med en fugtig mikrofiber universalklud. Aftør først overfladen med en fugtig Unidrain mikrofiber universalklud for at løsne og opsamle snavs og støv. Tør efter med glaskluden, mens overfladen stadig er fugtig. Glaskluden efterlader dine overflader skinnende blanke og stribefrie.

UNIDRAIN NATUR RENGØRINGS- OG POLERINGSPASTA

Højkoncentreret og miljøvenligt rengørings- og poleringspasta, der rengør i dybden, fjerner fastgroet snavs og giver en høj glans. Gnid nogle gange i pastaen med en fugtig mikrofiber universalklud, og puds derefter på det emne, der skal rengøres. Skyl efter med koldt vand, og tør gerne over med en fugtig glasklud for den sidste finish. Unidrain natur rengørings- og poleringspasta er yderst velegnet på krom, rustfri stål, nikkel, plast, emalje, keramik, porcelæn, klinker og lign.

UNIDRAIN UNIVERSAL AFKALKER

Spray afkalkeren direkte på emnet og lad den virke 5 -45 min. afhængig af kalkbelægningen. Skyl efter med koldt vand og tør over med en fugtig mikrofiber universalklud. Er kalken ikke helt væk, gentages behandlingen. Ved særligt genstridige kalkbelægnings kan det være nødvendig at bruge en børste før afkalkeren skylles væk. Vær dog opmærksom på, at brug af børste kan lave små ridser især på krom, fliser og natursten.