



| Gulvstående toilet | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|--|--------------|-----------|-------------|
| Nordisk variant, (uden cisterne og sæde), Variabel tilslutningssæt, vandret og lodret afløb fra 70 - 185 mm, længde justerbar, tilslutningsbøjning, lodret afløb fra 155 - 235 mm, Inkl. fastgørelse, UWL Klasse 2 | | | |
| Farver | | | |
| 00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne) | | | |
| Varianter | | | |
| ♣ 6,0 L | 355 x 650 mm | 24,500 kg | 211809..002 |
| ♣ 6,0 L | 355 x 650 mm | 24,500 kg | 211809..002 |
| Tilbehør | | | |
| Stikmuffe Diameter 110 mm | Ø 110 mm | 0,160 kg | 001411 |
| Afløbsbøjning lodret afløb | Ø 100 mm | 0,700 kg | 899025 |
| Variabel tilslutningssæt til afløb | Ø 110 mm | 1,500 kg | 001422 |
| Matchende produkter | | | |
| Toiletsæde plastik beslag, med dæmpet lukning, | | | 006739 |
| Toiletsæde rustfri stål hængsler, uden dæmpet lukning, | | | 006731 |
| Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, UWL Klasse 2, 4,5/3 L, tilslutning højre bund, 385 x 170 mm | 385 x 170 mm | | 094020 |

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.