



# PRESSALIT®

**Pressalit 1000 384**  
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål.**

**Varenummer**

384000-BJ999956  
VVS: 615191000  
NRF: 6190091  
EAN: 5708590276052

Pressalit 1000. Et toiletsæde i god kvalitet og særlig velegnet til projektmarkedet. Er velegnet til Iføs Sign toiletter.




**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "1000", art. nr. 384 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BJ9 universalbeslag i rustfrit stål

- centerafstand: 120 - 170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2001



---

**Pressalit 1000 384**  
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål.**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

2,203 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

457x389x68 mm

**Vægt emballeret**

2,603 kg

**Mål pr. kolli**

469x401x348 mm

**Vægt pr. kolli**

13,015 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

12

**Antal pr. palle**

60

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

---

**Pressalit 1000 384**  
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål.**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. <br><br>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---