

## Monteringsvejledning

---

**Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning****Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning****Monteringsmodel 30 med 1/2" tilslutning til formontering i dåse**  
**Koblingsdåse følger ikke med produktet**

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.  
Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)  
Kapacitet: Op til 23 liter pr. minut  
Betjening: Greb  
Tilslutning: ½" RG eller 15 mm klemfittings  
Aftapning: ½" RG

### Anbefales

Ingen har brug for 60 graders varmt vand i haven.

Vi anbefaler, at det varme vand reguleres til mellem 30 – 40 grader. En kæmpe komfort, der mangedobler fornøjelsen ved at have en udendørs frostsikker bruser fra Eqi. Dette gøres bedst med vores blandeventil, som du kan finde **her**.

### Materiale

Stander: Massiv kobber  
Armaturer: Rustfrit stål med forkobberet overflade  
Spindler: Afzinkningsfri messing  
Ventiler: Afzinkningsfri messing

### Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

### Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5050/70/75-101 Glasblæst rustfrit stål  
Produkt nr.: 5050/70/75-102 Messing  
Produkt nr.: 5050/70/75-107 Kobber.

### Service og vedligehold

Reserve dele: pakningssæt med O-ringe.  
Udskiftningen tager Ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Kobberoverfladen vedligeholdes bedst ved at gøre ingenting.

BRUG ALDRIG kraftigt sæbe eller afrensningsmiddel, klor eller andet.

Man kan evt. tørre det af med en blød tør klud.  
Lad være med at pudse kobberet.

Med tiden bliver kobberet helt brunt, for senere at blive irgrønt med blanke brune flader hvor det bliver berørt jævnlige ved brug.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Standerhøjde: 1400 mm

Tappehøjde over armatur: 1290 mm  
Bruserhoved D: 143 mm  
Spring: 190mm  
Spring fra mur til stang: 60mm  
Centerafstand armatur: 153 mm  
Bagplade: 240 x 105mm

**Murtykkelser: 15 mm klemfittings (til bagmontering)**

120 til 220 mm VVS nr.: 743470010  
220 til 320 mm VVS nr.: 743470020  
320 til 390 mm VVS nr.: 743470030  
390 til 490 mm VVS nr.: 743470040

**Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til bagmontering)**

180 til 220 mm VVS nr.:743470810  
220 til 260 mm VVS nr.:743470820  
260 til 300 mm VVS nr.:743470830  
300 til 340 mm VVS nr.:743470840  
340 til 380 mm VVS nr.:743470850  
380 til 420 mm VVS nr.:743470860  
420 til 460 mm VVS nr.:743470870

**Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til formontering)**

**Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.**

**Koblingsdåse følger ikke med produktet.**

140 mm VVS nr.: 743470340  
180 mm VVS nr.: 743470350  
220 mm VVS nr.: 743470360  
260 mm VVS nr.: 743470370  
300mm VVS nr.: 743470380  
340 mm VVS nr.: 743470390  
380 mm VVS nr.: 743470400  
420 mm VVS nr.: 743470410  
460 mm VVS nr.: 743470420