

# 5080/70/71-101/76 Fritstående udendørsbruser Tegninger

## Produktblad Monteringsvejledning

---

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : op til 23 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG

Montering: til montering friland. Skal monteres på faskine eller dræn.

### Anbefales

Ingen har brug for 60 graders varmt vand i haven.

Vi anbefaler, at det varme vand reguleres til mellem 30 - 40 grader. En kæmpe komfort, der mangedobler fornøjelsen ved at have en udendørs frostsikker bruser fra Eqi. Dette gøres bedst med vores blandeventil, som du kan finde **her**.

### Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

### Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

### Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5080/70/71-101/76 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 5080/70/71-107/76 kobber

### Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Ved eftersyn eller service af brønd skal planbolten løsnes. Planbolten i midten af brønddækslet på den fritstående bruser passer til de fleste planslibernøgler (Ø60mm) fra Bosch og Makita

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Totalhøjde: 3068mm

Standerhøjde: 2166 mm

Armatu rhøjde: 836 mm

Tappehøjde: 2105 mm

Dybde i jord: 900 mm eller dybere

Bundplade: D: 200 mm

Centerafstand: 153 mm

Bruserhoved: D: 143 mm

Spring: 95 mm

**Fritstående bruser: 1/2" Tilslutning**

600 mm VVS nr.: 743473204