

Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning **Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning** **Specifikationer**

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 23 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: Ø 15 eller 1/2" RG

Aftapning: 1/2" RG

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 2010-101 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 2010-102 Messing

Produkt nr.: 2010-104 Rustfrit stål, rå bearbejdet

Produkt nr.: 2010-107 Rustfrit stål med forkobberet overflade

Service og vedligehold

Reserve dele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager Ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Murgennemføring: Ø 28

Spring mur til centertud: 40 - 60 mm

Bagplade: 105 x 60mm

Murtykkelser: 15 mm tilslutning

120 til 220 mm VVS nr.: 743456114

220 til 320 mm VVS nr.: 743456124

320 til 390 mm VVS nr.: 743456134

390 til 490 mm VVS nr.: 743456144

Murtykkelser: 1/2" tilslutning

180 til 220 mm VVS nr.: 743456314

220 til 260 mm VVS nr.: 743456324

260 til 300 mm VVS nr.: 743456334

300 til 340 mm VVS nr.: 743456344

340 til 380 mm VVS nr.: 743456354

380 til 420 mm VVS nr.: 743456364

420 til 460 mm VVS nr.: 743456374