

THERMRAD C 4 PLAN 22-500-1600 1272W

Thermrad Compact 4 plan radiator 22-500-1600 4 x ½" anb.Ydelse 70/40/20 1272W.Ydelse 60/40/20 1023W.Ydelse 45/35/20 614W.

VVS nr.: **328654216**
 EAN nr.: **8698284361218**
 Type nr.: **F225001600SL**
 Leverandør: **THERMRAD**
 Min. køb: **1**
 Pak. st.: **1**



Specifikationer

Længde: 1600 mm
Højde: 500 mm
Type: 22
Antal af standard tilslutninger: 4
Varmeemission 20 ° C - 70/40: 1090 W
Egnet for fugtige rum: Nej
Aftapsmulighed: Ja
Dybde: 100 mm
Egnet for elektrisk element: Nej
Farve: Hvid
Flad frontplade: Ikke vandførende
Forsænket håndklædeholder: Nej
Gevindstørrelse (tommer): 1/2 tomme
Gevindtilslutning: Indvendigt gevind
Glansgrad: Blank
Integreret termostat ventil: Nej
Material: Stål
Max. Arbejdstryk: 10 bar
Med 1 punkts tilslutning: Nej
Med aftap: Ja
Med aftapningstilslutning: Ja

Med blindprop: Ja
Med elektrisk element: Nej
Med monteringsmateriale: Ja
Med sidepaneler: Ja
Med toppanel: Ja
Med udlufter: Ja
Med udluftningstilslutning: Ja
Med vægkonsoller: Ja
Overflade struktur forside sidepanel: Flad glat
Påsvejste striber: Ja
RAL-nummer: 9016
Rotérbar: Nej
Sammenklappelige: Nej
Standardfarve: Ja
Tilslutningskombination 32 venstre side foroven/venstre side forned: Ja
Tilslutningskombination 37 foroven til venstre/ højre side forned: Ja
Tilslutningskombination 62 foroven til højre/venstre side forned: Ja
Tilslutningskombination 67 foroven højre side/ højre side forned: Ja
Vand bærring front panel: Nej
Varmeafgivelse efter EN 442, afprøvet i laboratorie: Ja
Varmeafgivelse EN 442 20 gr. C- 75/65: 2224 W

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

Tekst

Thermrad radiator med plan front plade der ikke er vandbåret og 4 stk ½" A-B-C-D anboringer. Farve hvid ral 9016- leveres incl prop, luftskruer



og bæringer. Topplade og endegavle monteret