

## THERMRAD RADIATOR 22-H 600- L 3000

THERMRAD RADIATOR 22-600-3000 4 x ½" anb. Ydelse 70/40/20 3243W. Ydelse 60/40/20 2636W. Ydelse 45/35/20 1527W

VVS nr.: **328664560**  
 EAN nr.: **8698284361751**  
 Type nr.: **C226003000SL**  
 Leverandør: **THERMRAD**  
 Min. køb: **1**  
 Pak. st.: **1**



### Specifikationer

|                                      |
|--------------------------------------|
| Længde: 3000 mm                      |
| Højde: 600 mm                        |
| Type: 22                             |
| Antal af standard tilslutninger: 4   |
| Varmeemission 20 ° C - 70/40: 3243 W |
| Egnet for fugtige rum: Nej           |
| Aftapsmulighed: Ja                   |
| Dybde: 100 mm                        |
| Egnet for elektrisk element: Nej     |
| Farve: Hvid                          |
| Flad frontplade: Ingen               |
| Gevindstørrelse ( tommer): 1/2 tomme |
| Gevindtilslutning: Indvendigt gevind |
| Glansgrad: Blank                     |
| Integreret termostat ventil: Nej     |
| Material: Stål                       |
| Max. Arbejdstryk: 10 bar             |
| Med aftap: Ja                        |
| Med aftapningstilslutning: Ja        |
| Med blindprop: Ja                    |
| Med elektrisk element: Nej           |
| Med monteringsmateriale: Ja          |
| Med sidepaneler: Ja                  |
| Med toppanel: Ja                     |
| Med udlufter: Ja                     |
| Med udluftningstilslutning: Ja       |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Med vægkonsoller: Ja                                                        |
| Overflade struktur forside sidepanel: Profilglas                            |
| Påsvejste striber: Ja                                                       |
| RAL-nummer: 9016                                                            |
| Rotérbar: Nej                                                               |
| Sammenklappelige: Nej                                                       |
| Standardfarve: Ja                                                           |
| Tilslutningskombination 11 venstre fornedden/venstre side fornedden: Nej    |
| Tilslutningskombination 18 venstre side fornedden/højre side fornedden: Nej |
| Tilslutningskombination 32 venstre side foroven/venstre side fornedden: Ja  |
| Tilslutningskombination 37 foroven til venstre/ højre side fornedden: Ja    |
| Tilslutningskombination 41 venstre side foroven/venstre side fornedden: Nej |
| Tilslutningskombination 45 venstre side foroven/højre side fornedden: Nej   |
| Tilslutningskombination 48 venstre side foroven/højre side fornedden: Nej   |
| Tilslutningskombination 54 højre side foroven/venstre side fornedden: Nej   |
| Tilslutningskombination 58 højre side foroven/højre side fornedden: Nej     |
| Tilslutningskombination 62 foroven til højre/venstre side fornedden: Ja     |
| Tilslutningskombination 67 foroven højre side/ højre side fornedden: Ja     |
| Tilslutningskombination 81 højre side fornedden/venstre side fornedden: Nej |
| Tilslutningskombination 88 højre side fornedden/højre side fornedden: Nej   |
| Tilslutningskombination MO midte foroven/midte fornedden: Nej               |
| Tilslutningskombination MU midte fornedden/midte fornedden: Nej             |



---

Vand bæring front panel: **Nej**

---

Vandindhold: **17.4 l**

---

Varmeafgivelse efter EN 442, afprøvet i laboratorie: **Ja**

---

Varmeafgivelse EN 442 20 gr. C- 75/65: **5241 W**

---

## Yderligere specifikationer

---

Fødevarekontaktmateriale: **Nej**

---

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: **Nej**

---

## Tekst

THERMRAD COMPACT 4 radiator med 4 stk ½" anboringer placeret som A-B-C-D. Fremstillet efter EN-442. Leveres incl toprieste og gavle samt bæring, prop og luftskrue. Lakeret i hvid Ral 9016

## Beskrivelse

Standard bæringer incl. Franske skruer, plugs luftskrue, prop og aftapsventil incl. Konstrueret iht. EN442-1 Farve: Hvid Ral 9016 Driftstryk 10 bar 4 x ½" hjørneanboringer anboringer iht. ISO 228