



Geberit Duofix bidet-element, 82 cm, universel



ANVENDELSER

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0-25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

EGENSKABER

- Serie 2025

- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret

- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål
-----------	------

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	WS nr.	B cm	H cm	T cm
111.524.00.2	617065102	50	82	10
Ny				

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.05.2025