



J-CLASS IN

J-Class top er en fleksibel vandkøler med ekstra spidsbelastningskapacitet. Maskinen benytter sig af et direkte kølesystem igennem en rustfri ståls spiral med isbank, som gør at maskinen ikke har et vandmagasin, men samtidig har den ekstra kapacitet ved spidsbelastninger. Kabinettet kan fåes i lysegrå eller sort/sølv. Den kan nemt og fleksibelt opstilles mange steder da den skal tilsluttes el og vandforsyning.

CU+Safepath

Permanent biofilmsbeskyttelse. Bakteriebeskyttelse for brug i særlig følsomt område. Option på alle Jclass undtagen H modeller.

Teknisk Information:

- Tappetemperatur: 3-10° med en indløbsvandtemperatur på 20°.
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.
- Tappetid: 40 sek./litr.
- Kølemiddel: R134a
- Tilsluttes el og vand.
- Isbank Kølesystem

MODELLER

Varenr.	Produkt navn					Strømförbruk	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
46-00150	JCLASS IN 30 AC	●	●			180 W	30 L	400 x 280 x 400	21
46-00152	JCLASS IN 30 ACWG	●	●		●	350 W	30 L	400 x 280 x 400	26
46-00160	JCLASS IN 45 AC	●	●			180 W	45 L	400 x 280 x 400	22
46-00162	JCLASS IN 45 ACWG	●	●		●	350 W	45 L	400 x 280 x 400	27

TILVALG

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
-	CU+Safepath	Permanent biofilmsbeskyttelse**	-	-
-	Montagesæt	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-