

BLØDGØRING · PRIVATSERIEN

BASIC SOFT 6

Basismodellen – effektiv kalkreduktion til lav indgangspris



BASIC SOFT 6

Basismodellen

Effektiv kalkreduktion til en lav indgangspris.

Kompakt format

Kun 20 cm bred – velegnet til mindre boliger og teknikskabe.

Samme grundprincip

Bygget på samme tekniske platform som SLIM – uden bypass og klorcelle.

Specifikation	BASIC SOFT 6
Ydelse (vandgennemstrømning)	25 l/min
Kapacitet v/ 20–8 °dH	850 liter
Resinmængde	6 liter
Saltkapacitet	20 kg
Saltforbrug pr. regenerering	0,7 kg
Vandforbrug pr. regenerering	38 liter
Tilslutning	3/4"
Mål (HxBxD)	67 × 20 × 40 cm
Elforbindelse / strømforbrug	220V/50Hz · 1 / 7,2 W (standby/regen.)
Driftstryk	2,0–8,0 bar
Driftsvægt	45 kg
Display	LCD
Bypass / Klorcelle	Nej / Nej
Godkendt til drikkevand	Ja
Anbefalet husstand	Op til 4 personer
VVS-nr.	398852415

Funktioner og fordele

- Automatisk regenerering – anlægget kontrollerer selv hvornår der regenereres
- Volumenstyret regenerering for optimal udnyttelse af salt og vand
- Robust konstruktion bygget til langvarig drift i danske vandforhold
- Sort design – kompakt fodaftryk velegnet til mindre tekniske rum